



## CONSIGLI POSA E MANUTENZIONE

Link al video di montaggio: <https://vimeo.com/917862565/f48cb8e270>

Password: mutina

**SERIE:**  
ADAGIO

**FORMATO:**  
2,7X30 cm Bicottura in pasta bianca smaltata

**DESTINAZIONE D'USO:**  
rivestimento interno

**CONSIGLI DI POSA:**  
per realizzare una buona armonia dei toni della posa in opera, si consiglia di prelevare il materiale alternativamente da più scatole.

**COLLANTE CONSIGLIATO:**  
Termocolle e silicone o altro adesivo strutturale (come mostrato nel video).

### CONSIGLI DI PULIZIA FINE CANTIERE:

**SILICONE:** solvente per silicone (es. FILA ZERO SIL) da versare puro direttamente sulla macchia, attendere 20 minuti e sempre con l'utilizzo di scotch brite rimuovere l'alone.

**PITTURA:** di solito si toglie con acqua, ma se sono state utilizzate delle pitture in resina o smalti particolari, meglio chiedere alla ditta produttrice del colore quale è il solvente più adatto.

**RUGGINE:** smacchiatore rimuovi ruggine (es. FILA NO RUST). Applicare il prodotto sulla macchia, lasciare agire 15 minuti circa, asportare il residuo e sciacquare accuratamente.



## CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Enlace al vídeo de montaje: <https://vimeo.com/1002717894/c9e3c44c9b>

Contraseña: mutina

**SERIE:**  
ADAGIO

**TAMAÑO:**  
2,7X30 cm Bicocción en pasta blanca esmaltada.

### CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN:

para garantizar una buena armonía de los tonos en la colocación en obra, se recomienda sacar el material simultáneamente de varias cajas.

**USO:**  
revestimiento interior

### ADHESIVO RECOMENDADO:

Pegamento termofusible y silicona u otro adhesivo estructural (como se muestra en el video).

### CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DE FIN DE OBRA:

#### SILICONAS:

solvente para siliconas (p. ej. FILA ZEROSIL o similares).

Agitar antes de usar, aplicar el producto puro cubriendo completamente cada residuo de silicona presente. Dejar actuar unos 20 minutos. A continuación intervenir con la espátula presente en la confección para despegar los residuos reblandecidos y recogerlos con paño o papel absorbente.

#### PINTURA:

se quita por lo general con agua. No obstante, si se utilizan pinturas de resina o esmaltes especiales, preguntar mejor al fabricante de la pintura por el solvente más adecuado.

#### HERRUMBRE:

producto como p. Ej. FILA NO RUST. Aplique el producto sobre la mancha, déjelo durante 15 minutos, elimine los residuos y enjuague bien.



## CONSEILS POUR DE POSE ET D'ENTRETIEN

Lien vers la vidéo de montage: <https://vimeo.com/1002721445/a9746d3d05>

Mot de passe: mutina

**SERIE:**  
ADAGIO

**FORMAT:**  
2,7X30 cm Corps blanc émaillé double cuisson.

**DESTINATION D'UTILISATION :**  
revêtement intérieur

**CONSEILS POUR LA POSE :**  
merci de mélanger les différents carreaux en les prenant dans différentes boites afin d'obtenir un résultat plus harmonieux.

**COLLE RECOMMANDEE :**  
Colle thermofusible et silicone ou un autre adhésif structurel (comme indiqué dans la vidéo).

### CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DE FIN CHANTIER :

**SILICONE:** solvant pour silicone (es. FILA ZERO SIL). Verser directement sur la tâche, attendre 20 minutes et supprimer le voile toujours avec le scotch brite.

**PEINTURE :** elle peut être éliminée habituellement avec l'eau.  
En cas d'utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques merci de contacter le fabricant.

**ROUILLE :** détachant pour supprime les rouilles (es. FILA NO RUST). Appliquer le produit sur la tâche, laisser agir pendant 15 minutes, enlever le résidu et rincer abondamment.



## INSTALLATION AND MAINTENANCE ADVICE

Link to the assembly video: <https://vimeo.com/1002715267/eb234bc003>

Password: mutina

**SERIES:**  
ADAGIO

**SIZE:**  
2,7X30 cm Glazed double-firing white body.

**USE:**  
indoor walls

**INSTALLATION:**  
for an even, smooth shading effect when laying, alternate material from several different boxes.

**RECOMMENDED ADHESIVE:**  
Heat glue and silicone or another structural adhesive (as shown in the video).

### CLEANING AT THE END OF THE WORK:

**SILICONE:** solvent for silicone (e.g. FILA ZERO SIL). Put it straight onto the stain, wait for 20 minutes and remove the mark using scotch brite.

**PAINT:** can usually be removed using water, but if resin-based paints or particular enamels have been used, it is best to ask the manufacturer which solvent is most suitable.

**RUST:** stain remover (es. FILA NO RUST). Apply the product onto the stain, leave for 15 minutes, remove the residue and rinse thorough



## VERLEGE- UND PFLEGETIPPS

Link zum Montagevideo: <https://vimeo.com/1002722025/1f34378564>

Passwort: mutina

**SERIE:**  
ADAGIO

**FORMAT:**  
2,7X30 cm weiß glasierte Zweibrandfliesen

**VERWENDUNGSZWECK**  
Wandverkleidung für Innenbereiche

**VERLEGEHINWEISE:**  
um vor der Verlegung eine gute Harmonie der Farbtöne zu erzielen, das Material abwechselnd aus verschiedenen Schachteln verlegen.

**EMPFOHLENER KLEBER:**  
Heißkleber und Silikon oder andere Strukturklebstoffe.

### HINWEISE FÜR DIE REINIGUNG NACH ABSCHLUSS DER ARBEITEN:

**SILIKON:** Lösungsmittel für Silikon (z.B. FILA ZERO SIL). Zu Gießen direkt auf die Flecke, 20 Minuten Wartezeit und immer durch die Verwendung von Scotch Brite tief Drücke machen um die Flecke zu entsorgen.

**FARBE:** normalerweise wird sie mit Wasser entfernt, aber wenn Kunstharzfarben oder spezielle Lacke verwendet wurden, muss der Farbhersteller im Hinblick auf das geeignete Lösungsmittel konsultiert werden.

**ROST:** entfernter gegen Rost (z.B. FILA NO RUST). Direkt auf die Flecke verwenden, etwa 15 Minuten wirken lassen, den Rückstand entfernen und tief spülen.